

FICHA TECNICA BOTA HEROS



CARACTERISTICAS

Construcción: Inyección directa al corte.

Elaborada en: Microfibra Calibre 1,9-2,1mm. Color negro y Café.

Cuello: Espuma de polipropileno con forro externo de sintético grabado tipo diamante.

Forro interno: Tejido Transpirable de poliester colores naranja, rojo y gris.

Contrafuerte: Tela no tejida de poliester, recubierta con sintético Resinas, acrílicas Termoformable de 1.5mm.

Lengueta: Espuma de PU de 10mm, densidad 45 con laminas PVC grabada tipo diamante.

Puntera: Composite resistente a 200 Jules.

Ojales: Hexagonale en Policarbonato.

Cordones: Redondos en Poliester trenzado reforzado con alma. Bicolor: negro - rojo negro - naranja y negro - gris de 110cm.

Sobreplantilla: Anatomicamente diseñada e intercambiable en PU.



NORMAS TÉCNICA

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA ABRASIÓN: ES NTC 4811:2000

REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC 632-2017

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos

RESISTENCIA DIELÉCTRICA

NORMA: ASTM F 2412: 2018

REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18 kV.

RESISTENCIA PUNTERA

NORMA: NTC - ISO 2034 - 2007 Num 5.4

REQUISITO: 200 Jules de impacto.

RECOMENDACIONES:

No dejar permanentemente al sol, solo durante su uso si así lo exige el usuario, si el calzado se moja, debe secarse a temperatura ambiente.

PUNTERA EN COMPOSITE LIVIANA



• SUELA



• COLOR



• TALLAS

34 - 45



Características de nuestro calzado

