

EXTINTOR CO2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B				
	C			
MODELO		5 Lb	10 Lb	15 Lb
APLICACIÓN		Boquilla	Manguera ø1/4"	Manguera ø1/4"
AGENTE EXTINTOR		Co2 (dióxido de carbono)		
ALTO CILINDRO		600 mm	560 mm	680 mm
DIAMETRO EXTINTOR		115 mm	140 mm	160 mm
PESO EXTINTOR CARGADO		6.2 Kg	9.6 Kg	12.8 Kg
PESO CILINDRO VACIO		3.6 Kg	5.4 Kg	7.5 Kg
PRESIÓN DE SERVICIO EXT.		800 psi	800 psi	800 psi
PRUEBA HIDROSTATICA		3240 psi	3240 psi	3240 psi
CONDUCTOR ELECTRICO		NO		
ANILLO DE VERIFICACION		NO		
PRESION SERVICIO MANGGUERA		N/A	1200 psi	1200 psi
ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA		3 a 6 m	3 a 6 m	3 a 6 m
TIEMPO DESCARGA		8 a 30 seg	8 a 30 seg	8 a 30 seg
CARGA AGENTE EXTINTOR		2.6 Kg	4.2 Kg	5.3 Kg
AGENTE EXPELENTE		Co2 (dióxido de carbono)		
REFERENCIA PARA PEDIDOS				
CODIGO		EXTPR180	EXTPR181	EXTPR182
DESCRIPCION		EXTINTOR 5 LBS DE CO2 CHINO C/BOQUILLA	EXTINTOR 10 LBS DE CO2 CHINO C/CORNETA	EXTINTOR 15 LBS DE CO2 CHINO C/CORNETA

Equipo portátil ensamblado con cilindro de acero al carbón, provisto con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) además de una manguera flexible con terminal de salida en corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante (para cada modelo de extintor ver diseño de corneta).

Equipo fabricado y probado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

Modelo auto expelente para fuegos clase B=Líquidos inflamables, C= equipos eléctricos.

- Recargue inmediatamente después de usarlo
- Protéjalo de la intemperie.
- El mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 3808 y NFPA 10.

